# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Artikelnr. | LL-510058 |
| Artikelbezeichnung | Larsen Linear Anbau- Pendelleuchte direkt 3000/350 |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940026450 |
| | geeignet für Beleuchtung von Bildschirm-arbeitsplätzen (UGR<13) |
| | Gehäuse aus Aluminium |
| | hohe Farbwiedergabe (CRI90) |
| | einstellbare Lichtfarbe: 3000/3500/4000 Kelvin |
| | Lebensdauer 50.000 Stunden |
| | Ausstrahlungswinkel: 70 Grad |
| | Lumen: 2340-4160 |
| | Als Anbauleuchte zur direkten Deckenmontage einsetzbar |
| | (Befestigungsclip extra bestellen: LL-510022) |
| | Auch als Pendelleuchte einsetzbar |
| | (Abhängungen bitte extra bestellen: LL-510018 und LL-510020) |

**Allgemeine Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Zollpos. | 94051190900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium |
| Produktfarbe | silber |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

**Abmessungen Produkt in mm**

| | |
|---|---|
| Produktlänge in mm | 1.500,00 |
| Produktbreite in mm | 60 |
| Produkthöhe in mm | 80 |

**Elektronische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC |
| Schutzklasse | I |
| Nennleistungsaufnahme in W | 32 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 32 |
| Nennlebensdauer in h | 50000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 50000 |
| Energieeffizienzklasse | E |

**Lichttechnische Daten**

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom in lm | 4160 |
| Lichtfarbe | 3000/3500/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 70 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| dimmbar | nein |

**Verpackungsinhalt / Zubehör**

| | |
|---|---|
| Länge Anschlussleitung in mm | 1500 |

# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| **Verpackung** | |
| Verpackungsart | keine Einzelverpackung, nur VE Karton |
| **Abmessung Einzelkarton in mm** | |
| Breite Einzelverpackung in mm | 1500 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 60 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 80 |
| **Abmessung VE-Karton in mm** | |
| Breite Versandkarton in mm | 1660 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 360 |
| Höhe Versandkarton in mm | 126 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 12,78 |
| Palettenabnahme in Stk | 80 |
| **VPE** | |
| Losgrößenrundungsfaktor | 4 |

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**