

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



LL-001260
 Larsen LED Downlight Sara NEW weiß 36 Grad 20/23/2
 4002940023435
 Perfekt zum Austausch von größeren Deckenausschnitten beim
 Wechsel von bestehenden Leuchten.
 Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Leistung einstellbar 20 bis 39 Watt
 Lumen: 2425 Lumen bis 5069 Lumen
 schwenkbar
 Lebensdauer 50.000 Stunden
 nicht dimmbar
 Ausgleichringe optional mit und ohne Bolzen erhältlich
 LL-000248, LL-206254, DI-40015042, DI-40015041

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Produktfarbe	weiß RAL 9003 / white RAL 9003
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produkttiefe in mm	140
Außendurchmesser in mm	187
Einbaudurchmesser in mm	180

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	39
Bemessungsleistungsaufnahme in W	39
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	5069
Bemessungslichtstrom in lm	5069
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß
Abstrahlwinkel	36
Farbwiedergabeindex Ra	90
dimmbar	nein

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	220
-------------------------------	-----



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Tiefe Einzelverpackung in mm	220
Höhe Einzelverpackung in mm	180

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	460
Tiefe Versandkarton in mm	460
Höhe Versandkarton in mm	215
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,5
Palettenabnahme in Stk	48

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.