

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



LL-610024
 Larsen LED Hallentiefstrahler HighBay II schwarz 1
 4002940024463
 Gehäuse aus robustem Aluminium Druckguss
 einstellbare Leistung 100/150/200 Watt
 160lm/W
 Abstrahlwinkel 120 Grad
 für den Innen- und Außenbereich, dank IP65
 Schlagfestigkeit IK09
 mit 300mm Anschlusskabel und freien Enden
 Montage über passenden Bügel möglich LL-610025

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, PC, Stahl
Produktfarbe	schwarz
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	111
Außendurchmesser in mm	302

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	200
Bemessungsleistungsaufnahme in W	200
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	32000
Bemessungslichtstrom in lm	32000
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Angaben

Daten

Verpackungsart	brauner Karton mit Larsen Aufkleber
----------------	-------------------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	305
Tiefe Einzelverpackung in mm	310
Höhe Einzelverpackung in mm	145

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	320
Höhe Versandkarton in mm	325
Bruttogewicht Versandkarton in kg	8,12
Palettenabnahme in Stk	36

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	3
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.