Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Artikelnr.	LL-510055
Artikelbezeichnung	Larsen Linear Pendelleuchte direkt indirekt 3000/3
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940026429
	geeignet für Beleuchtung von Bildschirm-arbeitsplätzen (UGR<13)
	Gehäuse aus Aluminium
	hohe Farbwiedergabe (CRI90)
	als Pendelleuchte einsetzbar
	(Abhängungen bitte extra bestellen: LL-510018 und LL-510020)
	1,5m Kabel leuchtenseitig vormontiert
	einstellbare Lichtfarbe: 3000/3500/4000 Kelvin
	Lebensdauer 50.000 Stunden
	Abstrahlwinkel oben: 140°/unten: 70°
	Lumen: max. 2496 + 3744
	(indirekt 40% + direkt 60%)

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium
Produktfarbe	silber
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.500,00
Produktbreite in mm	60
Produkthöhe in mm	80

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	48
Bemessungsleistungsaufnahme in W	48
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Energieeffizienzklasse	E

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom in lm	6240
Lichtfarbe	3000/3500/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70
Farbwiedergabeindex Ra	90
dimmbar	nein

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	1500

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Verpackung	
Verpackungsart	keine Einzelverpackung, nur VE Karton
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	1500
Tiefe Einzelverpackung in mm	60
Höhe Einzelverpackung in mm	80
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	1660
Tiefe Versandkarton in mm	360
Höhe Versandkarton in mm	126
Bruttogewicht Versandkarton in kg	13,5
Palettenabnahme in Stk	80
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	4

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.