

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-23166
Heitronic LED Panel SELESTO 13,2 Watt Clip-on Syst
4002940231663
Das ideale Einbaudownlight zum Austausch gegen überaltete Kompaktleuchtstoff-Downlights. Alle Deckenöffnungen von 55 bis 125 mm sind geeignet
Aluminium, Kunststoff weiß
Einbaudurchmesser individuell anpassbar (55-125mm)
Aufbauhöhe 15 mm
Dimmbar mit Phasenan-/abschnittsdimmer
Eingebauter Lichtfarben-Umschalter (3000K, 4000K, 6000K)
Auswahl an Gehäusefarben durch Wechselabdeckung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051940900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium / plastic, aluminum
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	43
Außendurchmesser in mm	164
Aufbauhöhe in mm	15
Einbautiefe in mm	28

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	60
Nennleistungsaufnahme in W	13,2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	20000
Energieeffizienzklasse	D

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	800
Bemessungslichtstrom in lm	800
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß bis tageslichtweiß / warm-white to daylight-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Elektrischer Leistungsfaktor	0,92
Zündzeit in Sekunden	0,2

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,2
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	70
Nomineller Halbwertswinkel in °	116
Bemessungshalbwertswinkel in °	116

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	14

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	185
Tiefe Einzelverpackung in mm	170
Höhe Einzelverpackung in mm	42

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	390
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	14,58
Palettenabnahme in Stk	720

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.