



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.	VO-501492
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Anbauleuchte Multi-Use Gen 2 Back-Li
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940025606
	geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	hochwertiger Rahmen aus Aluminium Druckguss
	mit opaler PS Abdeckung
	Wand- und Deckenmontage möglich
	Hohe Effizienz: EEK B (140lm/W)
	Leistung einstellbar: 22/28/33/39 Watt
	Lichtfarbe einstellbar: 3000/3500/4000 Kelvin
	Lumen: 2800 bis 5200
	Lebensdauer: 50.000 Stunden
	Abstrahlwinkel: 90°
	inklusive externer Treiber

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Stahl, PS Abdeckung
Produktfarbe	weiß RAL9016
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.225,00
Produktbreite in mm	325
Produkthöhe in mm	48
Produkttiefe in mm	48

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	52-120V DC
Schutzklasse	I
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000
Energieeffizienzklasse	B
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	20

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	5200
Bemessungslichtstrom in lm	5200
Lichtfarbe	3000/3500/4000 Kelvin einstellbar
Abstrahlwinkel	90
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	39

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber
----------------	---------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Tiefe Einzelverpackung in mm	360
Höhe Einzelverpackung in mm	75

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	380
Tiefe Versandkarton in mm	370
Höhe Versandkarton in mm	1280

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	5
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.