

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-501423  
 Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte ALLROUNDER 2  
 4002940022766  
 Leuchte ist vielfach einsetzbar, ob als Wand- oder Deckenleuchte,  
 Aufputz oder Einbau  
 Für alle Deckenöffnungen von 65-155mm geeignet  
 120° Horizontal, 90-120° Vertikal jeweils bis 4m  
 Bewegungsschalter sind einstellbar:  
 1) Beleuchtungsdauer: 30 Sekunden und 180 Sekunden,  
 2) Bewegungssensor & Nachtsensor oder nur Bewegungssensor  
 3) Sensor Funktion ein/aus  
 300mm Leitung mit freien Enden und AEH  
 PC weiß, Abdeckung opal  
 Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute  
 Lebensdauer 30.000 Std.



### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423100
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC matt, Aluminium / PC milky, aluminum
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	38
Außendurchmesser in mm	230

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	23
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	81V
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	20x42x112

### Lichttechnische Daten



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

---

Anzahl der LED	162
Nennlichtstrom in lm	1800
Bemessungslichtstrom in lm	1800
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	300

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	235
Tiefe Einzelverpackung in mm	46
Höhe Einzelverpackung in mm	265

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	495
Tiefe Versandkarton in mm	495
Höhe Versandkarton in mm	295
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,9
Palettenabnahme in Stk	160

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.